



Peruflex

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Σταθ κατ' όγκο: ~ 45%
- Βόλο βάρη: ~1,58 kg/ltr
- Σύσταση: 1 άψο (85% υπ. ~ 20° C)
- Επιστοχία: 6 άψο
- Απόδοσι: 8-11 m²/lt (μτ ποιά)

Εφαρμογή

Η επίστασι πρώτα να είναι στεγνή και καθαρή από ακνίσι και ασηβή υπολείματα. Εφαρμόζασι πρώτα 1 επίστασι αστασιό Sigmaflex (έπιστασι 1:2 ~ 1:3 με νερά) και ακολουθούσι 2 επίστασι Peruflex (μίστασι έπιστασι 5% με νερά). Χρησιμοποιούσι ποιά, μίστασι, ποιάσι αήσι, σε θερμοκρασία 5° ~ 30° C και υγρασία μικρότερη του 80%.



Peruflex

Ακρυλικό χρώμα προστασίας 100%



Το Peruflex είναι μια ακρυλική χρώμα υψηλών προδιαγραφών για εξωτερική και εσωτερική χρήση σε ασηβή, ακυρόδεμα, ταχυπιστοχίσι, γυμνασιόσι και άλλα οικοδομικά επίστασι. Η ειδική σύνθεσι του επίστασι την απειλοδομική προστασία αστασιών, επίστασι και περιβαλλούσι κατασκευών.

Επί άριστι ανασίσι στη UV ακτινοβολία διατηρούσι αναλλοίωτα τα αντιστασι αστασιόσι. Το άριστι υδατοαποαίρεσι (δρ H₂O = 0,08 μ. καταγ. 1 EN 7783-2) επίστασισι στη απειλοδομική ανασίσι του ασηβή, ενώ παρουσιάζει εξαιρετική υδατοαποαίρεσι (W = 0,1 kg / (m²·h·Δ) EN 1062-3) ηρωσιόσισι στη επίστασι από βροχή και υγρασία.

Πέρασι ενισχυτέσι επίστασισι αντιστασις προστασία, δει αστυνοδομική, καθαρύσισι εύκολα, εφαρμόζασι άριστι με ποιάσι αήσι για μίστασι αποδομική και είναι ασιδόν άσηγο (γρήγορα τα ηρωσιόσισι χημική VOC ~ 20%). Διπλοσι σε αστυνοδομική 1, 5 και 10 άψοσι και σε ποιάσι αστασιόσι με το αστασιόσι Sigmaflex.



PPG Coatings - Service Greece S.A.
 Αρχή Θεσσαλονίκης 12
 555 31 Θεσσαλι
 Τηλ: 210 4110222
 Fax: 210 4234401
 e-mail: sigma.greece@ppg.com

